









	HELIX LITE	ORCUS LITE	SIRIUS PRO	SIRIUS	CERBERUS	SHIELD-X AUTO	ARCTURUS AUTO	ORION	ALCAR	MERAK	GEMINI
											
照射イメージ画像											
ポイント	フラッシュモード選択時最大100ルーメンの明るさを持つバッテリー一体型の充電式リアライト	フラッシュモード選択時最大60ルーメンの明るさを持つバッテリー一体型の充電式リアライト	トータル角度は270°、ブライトネスセンサーやパーキングセンサー、ブレーキセンサーも装備	トータル角度は270°、ブライトネスセンサーやパーキングセンサー、ブレーキセンサーも装備	3方向に照射する高い指向性	照度センサー搭載のオートヘルライト	リング状に配置されたCOB LEDが広く照射	駐輪時の取外しに便利なマグネットブラケット採用	USBプラグに直接差し込んで充電ができるゼーフライライト	駐輪時の取外しに便利なマグネットブラケット採用	2個のLEDを採用したベークシクモデル
LED	COB 赤色LED	COB 赤色LED	高輝度 赤色LED 3個	高輝度 赤色LED 1個	COB 赤色LED 3個	CREE XP-E 高輝度 赤色LED 1個 + 20チップCOB 高輝度 赤色LED 1個	30チップCOB 高輝度赤色LED	COB 高輝度赤色LED 1個	高輝度赤色LED 1個	高輝度赤色LED 1個	高輝度赤色LED 2個
最大ルーメン	100	60	350	200	150	300	70	50	15	15	30
最大カンデラ	29	24	670	280	34.5	967	21	16	8.7	48.5	14.7
ライト	アールライト	アールライト	アールライト	アールライト	アールライト	アールライト	アールライト	アールライト	アールライト	アールライト	アールライト
電源	リチウムポリマーバッテリー [兼一体型]	リチウムポリマーバッテリー [兼一体型]	リチウムポリマーバッテリー [兼一体型]	リチウムポリマーバッテリー [兼一体型]	500mAhリチウムポリマーバッテリー [兼一体型]	700mAhリチウムポリマーバッテリー [兼一体型]	300mAhリチウムポリマーバッテリー [兼一体型]	リチウムポリマーバッテリー [兼一体型]	リチウムポリマーバッテリー [兼一体型]	CR2032 ボタン電池 200	300mAhリチウムポリマーバッテリー [兼一体型]
使用時間	10時間(300)[デيفاッシュ:100ルーメン] 11時間(スタンバイフラッシュ:5x40ルーメン) 22時間(フラッシュ:1:20ルーメン) 20時間(モード:1:30ルーメン) 10時間(モード:2:5ルーメン)	31時間(デيفاッシュ:60ルーメン) 15時間(スタンバイフラッシュ:5x20ルーメン) 33時間(フラッシュ:1:15ルーメン) 33時間(モード:1:30ルーメン) 10時間(モード:2:5ルーメン)	・通夜/夜間(インテリジェント機能使用時) 13時間(デيفاッシュ:350ルーメン) 12時間(スタンバイフラッシュ:60ルーメン) 22時間(フラッシュ:30ルーメン) 2時間(デيفاッシュ:10ルーメン) 25時間(デيفاッシュ:10ルーメン) ・通夜/インテリジェント機能使用時 13時間(デيفاッシュ:350ルーメン)	・通夜/夜間(インテリジェント機能使用時) 13時間(デيفاッシュ:200ルーメン) 10時間(スタンバイフラッシュ:60ルーメン) 10時間(フラッシュ:30ルーメン) 2時間(デيفاッシュ:10ルーメン) 2時間(デيفاッシュ:10ルーメン) ・通夜/インテリジェント機能使用時 13時間(デيفاッシュ:200ルーメン)	3時間(300)[デيفاッシュ:150ルーメン] 1時間(スタンバイフラッシュ:25ルーメン) 20時間(スタンバイフラッシュ:25ルーメン) 13時間(スタンバイフラッシュ:25ルーメン) 19時間(デيفاッシュ:150ルーメン)	70時間(デيفاッシュ:300ルーメン) 3時間(450)[デيفاッシュ:300ルーメン] 2時間(デيفاッシュ:150ルーメン) 1時間(スタンバイフラッシュ:10ルーメン) 42時間(フラッシュ:10ルーメン) 19時間(フラッシュ:15ルーメン) 8時間(スタンバイフラッシュ:10ルーメン) 19時間(デيفاッシュ:150ルーメン) 10時間(デيفاッシュ:300ルーメン)	3時間(450)[デيفاッシュ:10ルーメン] 2時間(300)[デيفاッシュ:10ルーメン] 17時間(スタンバイフラッシュ:10ルーメン) 55時間(フラッシュ:10ルーメン) 50時間(フラッシュ:15ルーメン) 16時間(スタンバイフラッシュ:10ルーメン)	5時間(デيفاッシュ:10ルーメン) 4時間(デيفاッシュ:10ルーメン) 17時間(スタンバイフラッシュ:10ルーメン) 40時間(フラッシュ:10ルーメン) 41時間(デيفاッシュ:15ルーメン)	400時間(デيفاッシュ:10ルーメン) 300時間(デيفاッシュ:20ルーメン) 1000時間(フラッシュ:10ルーメン) 400時間(フラッシュ:25ルーメン) 600時間(デيفاッシュ:60ルーメン)	600時間(デيفاッシュ:10ルーメン) 300時間(デيفاッシュ:10ルーメン) 1000時間(スタンバイフラッシュ:10ルーメン) 200時間(フラッシュ:15ルーメン) 500時間(フラッシュ:10ルーメン) 300時間(デيفاッシュ:300ルーメン)	
防水性能	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX4	IPX4	IPX5	IPX4	IPX4	IPX4
バッテリーインジケータ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○
取付位置	シートポスト(エアロタイプとラウンドタイプ)、サドルレール	シートポスト(エアロタイプとラウンドタイプ)、サドルレール	シートポスト、フレーム	シートポスト、フレーム	シートポスト、フレーム	シートポスト、フレーム	シートポスト、フレーム	シートポスト、フレーム	シートポスト、フレーム	シートポスト、フレーム	シートポスト、フレーム
ブラケット(対応)	シートポスト対応 Φ20-35mm、Φ35-52mm エアロ	シートポスト対応 Φ20-35mm、Φ35-52mm エアロ	35-52mm、エアロバー対応	35-52mm、エアロバー対応	35-52mm、エアロバー対応	35-52mm、エアロバー対応	35-52mm、エアロバー対応	35-52mm、エアロバー対応	35-52mm、エアロバー対応	35-52mm、エアロバー対応	35-52mm、エアロバー対応
サイズ	22 x 19.5 x 51mm	55 x 17 x 50.3mm	42 x 32 x 71mm	42 x 32 x 71mm	27 x 31 x 68mm	59.5 x 33.6 x 23.5mm	57.5 x 28.5 x 18mm	42 x 31.5 x 20.2mm	28.5 x 51 x 17mm	29 x 29 x 20.8mm	73 x 20.7 x 18mm
重量	30g	39g	73g	68g	34.7g	46.5g	30g	22g	17g	18g	28g
充電時間	3時間	2時間30分	3時間30分(0.5A)	2時間30分(0.5A)	2時間	2時間	2時間	2時間	-	-	2時間
付属品	R8-GTシートポストブラケット R8-GHサドルレールブラケット R8-GT-PAD-A87 ラバーパッドエアロ R8-GT-PAD-B87 ラバーパッドラウンド ラバーパッド3個(RS-G: Φ20-35mm、RS-H: Φ35-52mm) USB-Cタイプケーブル、タイプCケーブル	R8-GTシートポストブラケット R8-GHサドルレールブラケット R8-GT-PAD-A87 ラバーパッドエアロ R8-GT-PAD-B87 ラバーパッドラウンド ラバーパッド3個(RS-G: Φ20-35mm、RS-H: Φ35-52mm) USB-Cタイプケーブル、タイプCケーブル	R8-PP-A87 ラバーパッドエアロ R8-PP-B87 ラバーパッドラウンド ラバーパッド3個(RS-G: Φ20-35mm、RS-H: Φ35-52mm) USB-Cタイプケーブル	R8-PP-A87 ラバーパッドエアロ R8-PP-B87 ラバーパッドラウンド ラバーパッド3個(RS-G: Φ20-35mm、RS-H: Φ35-52mm) USB-Cタイプケーブル	QE-PP-A87 ラバーパッド ラバーパッド3個(RS-G: Φ20-35mm、RS-H: Φ35-52mm) RS-G: Φ35-52mm RS-H: Φ35-52mm USB-Cタイプケーブル	R8-G2 ユニバーサルブラケット ラバーパッド2個(RS-G: Φ20-35mm、RS-H: Φ35-52mm) RS-G: Φ35-52mm RS-H: Φ35-52mm USB-Bタイプケーブル USB-Aタイプケーブル	R8-G2 ユニバーサルブラケット ラバーパッド2個(RS-G: Φ20-35mm、RS-H: Φ35-52mm) RS-G: Φ35-52mm RS-H: Φ35-52mm USB-Bタイプケーブル USB-Aタイプケーブル	R8-G2 ユニバーサルブラケット ラバーパッド2個(RS-G: Φ20-35mm、RS-H: Φ35-52mm) RS-G: Φ35-52mm RS-H: Φ35-52mm USB-Bタイプケーブル USB-Aタイプケーブル	R8-G2 ユニバーサルブラケット ラバーパッド2個(RS-G: Φ20-35mm、RS-H: Φ35-52mm) RS-G: Φ35-52mm RS-H: Φ35-52mm USB-Bタイプケーブル USB-Aタイプケーブル	R8-G2 ユニバーサルブラケット ラバーパッド2個(RS-G: Φ20-35mm、RS-H: Φ35-52mm) RS-G: Φ35-52mm RS-H: Φ35-52mm USB-Bタイプケーブル USB-Aタイプケーブル	R8-G2 ユニバーサルブラケット ラバーパッド2個(RS-G: Φ20-35mm、RS-H: Φ35-52mm) RS-G: Φ35-52mm RS-H: Φ35-52mm USB-Bタイプケーブル USB-Aタイプケーブル
ご注文コード	138133000	138134000	127908000	127909000	77279000	90472000	60783000	89519000	69013000	69011000	64356000
価格	¥4,180(税抜価格¥3,800)	¥3,740(税抜価格¥3,400)	¥7,040(税抜価格¥6,400)	¥5,720(税抜価格¥5,200)	¥5,720(税抜価格¥5,200)	¥5,940(税抜価格¥5,400)	¥3,960(税抜価格¥3,600)	¥3,300(税抜価格¥3,000)	¥1,980(税抜価格¥1,800)	¥1,760(税抜価格¥1,600)	¥2,640(税抜価格¥2,400)